



Istniejący kanał deszczowy

przykładowe rozmieszczenie opasek

OPASKA



b)



WYSZCZEGÓLNIENIE

- 1 - Śruba M12x8 z nakrętką
- 2 - Pręt płaski 100x12
- 3 - Kątownik L 100x100x12
- 4 - Kantówka z drewna 200x200
- 5 - Kantówka dystansowa w miejscu opaski

UWAGA:

- Opaski montować po obu stronach w miejscu łączenia rur

WARIANTY:

- a) dla kanału na fundamencie
- b) dla kanału na podsypce

PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE		INWESTOR				
EKO-SOLAR		Urząd Miasta i Gminy Serock Rynek 21 05 - 140 Serock				
60-688 POZNAŃ Os. Z. Starego 12A/2 tel./tel.: (0-61) 825-12-99 NIP 776-100-09-19 REGON 632011678						
OBJEKT: Przebudowa wodociągu w Serocku ul. Pułtуска do Wierzbicy						
RYSLUNEK: Przykładowy sposób zabezpieczenia istniejących przewodów wod-kan						
Stanowisko	Inteł i naciek			NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Marja Gładysiek			406/82/PW specjalność Instalac.-intz.	06/2009	
Sprawdzający	mgr inż. Adam Gładysiek	29/PW/91 specjalność Instalac.-intz.	06/2009			
BRANŻA I.S.	STADIUM PB/PW	ROK OPR.	2009	UMOWA PRJ.432-3208	SKALA	