WĘZŁY 33B; 36; 51A; 20.8A



1- Przykręcona stal wodoszczelna z rur PE 160 PN 16
2- Zaślepka elektrooporowa ZW 160/160 z nawiertką gwintową PN 16
3- Trójnik redukcyjny kołnierzowy z kołnierzami elektrooporowymi 150/160/150 PN 16 - 1 szt.
4- Zasuwa z kołnierzami elektrooporowymi ZW 150 PN 16
5- Kołnierz stalowy elektrooporowy PE 160 - 1 szt.
6- Trójnik redukcyjny kołnierzowy z kołnierzami elektrooporowymi 150/160/150 PN 16 - 1 szt.
7- Zasuwa z kołnierzami elektrooporowymi ZW 150 PN 16
z trzpieniem teleskopowym z obrzydłą ciągłą kołnierza uszczelnianą - 2 szt.
8- Kołnierz kołnierzowy dwudzielny DN 160 PN 16 - L = 400 mm - 2 szt. - 32B
L = 900 mm - 1 szt. - 36
L = 1400 mm - 2 szt. - 51A
L = 2000 mm - 2 szt. - 20.8A
9- Zasuwa z kołnierzami elektrooporowymi ZW 100 PN 16 - 1 szt. - 36
10- Kołnierz stalowy elektrooporowy PE 160 PN 16 - 1 szt. - 36
11- Kołnierz kołnierzowy dwudzielny DN 100 PN 16 - 1 szt. - 36
12- Kołnierz stalowy elektrooporowy PE 160 PN 16 - 1 szt. - 51A
13- Kołnierz kołnierzowy dwudzielny DN 125 PN 16 - 1 szt. - 51A
14- Kołnierz stalowy elektrooporowy PE 160 PN 16 - 1 szt. - 51A

WĘZEŁ 39



1- Przykręcona stal wodoszczelna z rur PE 160 PN 16
2- Kołnierz stalowy gwintowany ZW 160/160 z nawiertką gwintową PN 16
3- Trójnik redukcyjny kołnierzowy z kołnierzami elektrooporowymi 150/160/150 PN 16 - 1 szt.
4- Zasuwa z kołnierzami elektrooporowymi ZW 150 PN 16
z trzpieniem teleskopowym z obrzydłą ciągłą kołnierza uszczelnianą - 1 szt.
5- Kołnierz kołnierzowy dwudzielny DN 150 PN 16 - 1 szt.
6- Kołnierz stalowy elektrooporowy PE 160 PN 16 - 1 szt.
7- Kołnierz kołnierzowy dwudzielny DN 160 PN 16 - 1 szt.
8- Zasuwa z kołnierzami elektrooporowymi ZW 100 PN 16 - 1 szt.
9- Kołnierz stalowy elektrooporowy PE 160 PN 16 - 1 szt.

WĘZŁY 49A - 49



1- Przykręcona stal wodoszczelna z rur PE 160 PN 16
2- Kołnierz stalowy gwintowany ZW 160/150 z nawiertką gwintową PN 16
3- Trójnik redukcyjny kołnierzowy z kołnierzami elektrooporowymi 150/160/150 PN 16 - 1 szt.
4- Zasuwa z kołnierzami elektrooporowymi ZW 150 PN 16
z trzpieniem teleskopowym z obrzydłą ciągłą kołnierza uszczelnianą - 1 szt.
5- Kołnierz kołnierzowy dwudzielny ZW 150 PN 16 - 1 szt.
6- Kołnierz stalowy elektrooporowy PE 160 PN 16 - 1 szt.
7- Zasuwa z kołnierzami elektrooporowymi ZW 100 PN 16 - 1 szt.
8- Kołnierz stalowy elektrooporowy PE 160 PN 16 - 1 szt.
9- Kołnierz kołnierzowy dwudzielny DN 100 PN 16 - 1 szt.

WĘZŁY 61; 62



1- Przykręcona stal wodoszczelna z rur PE 160 PN 16
2- Kołnierz stalowy gwintowany ZW 160/150 z nawiertką gwintową PN 16
3- Trójnik redukcyjny kołnierzowy z kołnierzami elektrooporowymi 150/160/150 PN 16 - 1 szt.
4- Zasuwa z kołnierzami elektrooporowymi ZW 150 PN 16
z trzpieniem teleskopowym z obrzydłą ciągłą kołnierza uszczelnianą - 1 szt.

WĘZŁY 66 - 66.1 - 66.2 - 66.3 - 67A


PE 160
PE 160
DN100
H 15
PVC 160
ZUZOP
1401/07
PE 160
PE 160
PE 160