

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ					
1	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5	m ²		
d.1	1202-09	m ²			
		5.7*1.2	m ²	6.840	
		2.5*1.2	m ²	3.000	
		1.2*1.2	m ²	1.440	
		4*1.2	m ²	4.800	
		2.5*1.2	m ²	3.000	
		1.2*1.2	m ²	1.440	
		4.5*2.4	m ²	10.800	
		2.5*2.4	m ²	6.000	
		5.7*2	m ²	11.400	
		2.5*1.4	m ²	3.500	
		2.5*5.7+1.2*2.5*2+2.5*5.7	m ²	34.500	
				RAZEM	86.720
2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.1	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności			
		86.72	m ²	86.720	
				RAZEM	86.720
3	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian			
		86.72-2.5*5.7+1.2*2.5*2+2.5*5.7	m ²	92.720	
				RAZEM	92.720
4	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1	1204-01	tów			
		2.5*5.7+1.2*2.5*2+2.5*5.7	m ²	34.500	
				RAZEM	34.500
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrot-	m ²		
d.1	1206-05	nym szpachlowaniem			
		2.5*1.6	m ²	4.000	
		4*1.6	m ²	6.400	
		1.2*1.6	m ²	1.920	
		5.7*1.6+2.5*1.6+5.7*1.6+2.5*1.6+5.7*1.6+2.5*1.6	m ²	39.360	
				RAZEM	51.680
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m ²		
d.1	1209-08	ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ²			
		0.9*2+1.2*1.2+0.9*0.9	m ²	4.050	
				RAZEM	4.050
7	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-04	16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50	m		
d.1	1212-27	mm			
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1	1212-18	0.6*1*2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o	m ²		
d.1	1209-04	pow. ponad 1.0 m ²			
		1.2*1.2*2	m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
11	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.1	1215-08	1.2*2.5*4	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betono-	szt.		
d.1	1215-09	wych			
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
2 MALOWANIE PIWNIC I NAPRAWA POSADZKI					
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych -	m ²		
d.2	1201-01	ściany			
		3.05*2.5	m ²	7.625	
		2*2.5	m ²	5.000	
		2*6.5*2.2	m ²	28.600	
		-0.8*2*6	m ²	-9.600	
		1.2*2.2	m ²	2.640	
		0.8*2.2	m ²	1.760	
		0.4*2*1	m ²	0.800	
		1.15*2.2+0.9*1.2	m ²	3.610	
		0.9*2.2	m ²	1.980	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	42.415
14 d.2	KNR-W 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - su- fity 6.5*1.2+1*1+1.5*2.3	m ² m ²	 12.250	
				RAZEM	12.250
15 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 12.5	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
16 d.2	KNR-W 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.2	KNR-W 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
18 d.2	KNR-W 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow. do 0.50 m2 w jednym miejscu 6	miejsc. miejsc.	 6.000	
				RAZEM	6.000
3 REMONT POKRYCIA DACHU					
19 d.3	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 0.6*1.5*1.5*5	m ³ m ³	 6.750	
				RAZEM	6.750
20 d.3	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim (1.5*1.5*2+0.6*1.5*2)*5	m ² m ²	 31.500	
				RAZEM	31.500
21 d.3	KNR-W 2-02 0220-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr. 7 cm 1.5*0.8*5	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
22 d.3	KNR-W 4-01 0537-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z bla- chy ocynkowanej 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
23 d.3	KNR-W 4-01 0538-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy z cynku na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi (1.2*2+0.8*2)*5*0.3	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
24 d.3	KNR-W 4-01 0533-08	Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych przez wycięcie i wsta- wienie nowych odcinków o dług.do 1.0 m z blachy z cynku 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
25 d.3	KNR-W 4-01 0528-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 8.1+9.2	m m	 17.300	
				RAZEM	17.300
26 d.3	KNR-W 4-01 0528-05	Wymiana haka rynnowego 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
27 d.3	KNR-W 4-01 0528-07	Naprawa rynien przez wstawienie łatek o pow.do 0.01 m2 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
28 d.3	KNR-W 4-01 0519-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 8.8*6.7*1.1+9.6*8.8*1.1+2.5*2	m ² m ²	 162.784	
				RAZEM	162.784
4 CHODNIK SCHODY WEJŚCIOWE					
29 d.4	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - skucie schodów betonowych chodnika 1.4*1.2*0.3	m ³ m ³	 0.504	
				RAZEM	0.504
30 d.4	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III- IV 6*2+14*2	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. - wykonanie stopni schodów 1.4*5+1.4*2	m m	 9.800	
				RAZEM	9.800
32 d.4	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu 1.4*0.3*1.4	m ³ m ³	 0.588	
				RAZEM	0.588
33 d.4	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-kiem 40+1+1	m m	 42.000	
				RAZEM	42.000
34 d.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-wo-piaskowej 1.4*1+1.4*1.2+1.4*6+14*1.4	m ² m ²	 31.080	
				RAZEM	31.080
35 d.4	KNR 4-01 0108-07	Wywóz gruzu i ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV 1+0.3*0.3*20*2	m ³ m ³	 4.600	
				RAZEM	4.600
36 d.4	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 14.6	m ³ m ³	 14.600	
				RAZEM	14.600
37 d.4	KNR 4-01 0803-03 analogia	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z za-tarciem do połysku - wyrównanie klejem nierówności schodów 1.84*2.5	m ² m ²	 4.600	
				RAZEM	4.600
38 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.6	m ² m ²	 4.600	
				RAZEM	4.600
39 d.4	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej - gres antypoślizgowy 1.84*2.5+0.15*3*2.5	m ² m ²	 5.725	
				RAZEM	5.725
5 Dodatkowe pomieszczenie					
40 d.5	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - okładzin schodów 8	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
41 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 8	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
42 d.5	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej - gres antypoślizgowy 8	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
43 d.5	KNR 4-01 1209-02	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. do 1.0 m2 0.52*0.8+0.82*0.82	m ² m ²	 1.088	
				RAZEM	1.088
44 d.5	KNR 4-01 1209-03	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 1.5*1.5*2	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
45 d.5	KNR-W 4-01 1209-05 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. do 1.0 m2 - pomalowanie ościeżnic 2*0.8*5	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
46 d.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-ków z poszpachlowaniem nierówności 127	m ² m ²	 127.000	
				RAZEM	127.000
47 d.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 90	m ² m ²	 90.000	
				RAZEM	90.000
48 d.5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-tów	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		37	m ²	37.000	
				RAZEM	37.000